

PFLEGEANLEITUNG

Die Reinigungsmethode ist bei allen Projekttypen und -größen praktisch gleich.
Die erforderlichen Arbeitsmittel hängen von der Größe der zu reinigenden Fläche ab.

FLECKENREINIGUNG

Flecken bitte so schnell wie möglich entfernen, um die Ausbreitung zu vermeiden.



Farbe

- ✓ Wasser oder Waschbenzin



Kaugummi

- ✓ Heißdampf oder Kältespray



Öl-/Fettflecken

- ✓ Heißes Seifenwasser



Rotes Obst

- ✓ Wasser



Verputz/Aureolen

- ✓ Essig und heißes Wasser



Blut

- ✓ Salzlösung oder Ammoniakwasser



Heiße Getränke

- ✓ Heißes Wasser



Kalte Getränke

- ✓ Wasser



Lebensmittel

- ✓ Seifenwasser



Abriebspuren von Schuhen

- ✓ Mit trockenem Tuch abreiben

GANZE FLÄCHE

Tägliche Pflege

2tec2 muss wie jeder andere Teppich nur regelmäßig gesaugt werden. Vorteilhaft ist ein Staubsauger mit um die vertikale Achse rotierender Bürste, der den Schmutz gleichzeitig lockert und entfernt.

Regelmäßige Tiefenreinigung

Je nach Beanspruchung benötigt 2tec2 eventuell eine tiefer gehende Reinigung (mit Wasser). Eine Tiefenreinigung erfolgt gewöhnlich einmal im Jahr. Die Auswahl der Arbeitsmittel hängt von der zu behandelnden Flächengröße ab.

Kleine Flächen (< 50 m²)

Verwenden Sie zum Lösen des Schmutzes einen Mop oder eine Bürste. Spülen Sie mit reichlich Wasser nach und entfernen Sie das schmutzige Wasser mit einem dafür geeigneten Nasssauger.

Große Flächen (> 50 m²)

Verwenden Sie eine Scheuersaugmaschine mit um die vertikale Achse rotierenden Bürsten. Diese Maschinen gibt es in unterschiedlichen Größen und zu Preisen von 400 € bis 2500 €. Sie reinigen und trocknen den Bodenbelag in einem Arbeitsdurchgang mit perfektem und schnellem Ergebnis.



Hartnäckige Flecken? Erstes besprühen oder bespritzen Sie die Oberfläche mit Wasser, das eventuell einen nicht schäumenden Vinylreiniger enthält, und warten Sie 5 Minuten vor der Verwendung der Maschine.



Sie können

- Beim Reinigen reichlich Wasser verwenden. 2tec2 ist wasserdicht
- Zur gründlichen Reinigung dem Wasser Vinylreiniger mit PH 6 bis 8,5 hinzufügen
- Dem Wasser Essig beimischen (speziell zum Reinigen von Verputzrückständen)
- Ammoniakwasser und Waschbenzin verwenden



Sie dürfen nicht verwenden

- Um die horizontale Achse rotierende Bürsten
Diese entfernen den Schmutz eventuell nicht
- Schäumende Reinigungsmittel
- Azeton
- Scheuerschwämme
- Temperaturen über 100 °C für länger als 5 Minuten

Geräteempfehlungen

Tägliche Reinigung

- Nass & Trockensauger (Typ NT 27/1 Adv, Kärcher)
- Dampfdruckmaschine (Typ SG 4/4, Kärcher)
- Staubsauger mit vertikal rotierenden Bürsten (Typ CV 38/1, Kärcher)

Gründliche Reinigung

- Wassereinspritzung -Extraktion, vertikal rotierenden Bürsten:
- Duplex 420 (Typ Duplex-Reinigungsmaschine)
- Kompakt Bodens Schrobmaschine (Typ LavorPro Sprinter)